



Technische Daten

- Herstelltoleranz DIN EN ISO 1938
- ab >65 mm (Gut- und Ausschusseite getrennt, Paar)
- Lehrenstahl, gehärtet, gealtert, feinstbearbeitet
- ISO Toleranzfelder A-ZC, Qualitäten 6-13, alle Zwischenmaße, alle zahlenmäßige Toleranzen

Auf Anfrage lieferbar:

- Lehrdorne in Sonderlängen
- Ausschusseite mit vollem Vier-/Sechskant
- Sonderlehrdorne nach Ihrer Zeichnung
- Vier-/Sechskant-Lehrringe

Messbereich mm	Artikel Nr.
1 - 100	4902 XXX0
1	4902 0010
...	...
100	4902 1000

XXX0 = Messbereich

Zubehör

Best.-Nr.	Produktbezeichnung	
8544 0060	Kalibrierung Vierkant/Sechskant Grenzlehrdorne -60 mm Werks-Kalibrierschein rückführbar auf DKD / DAkKS Normal in einem DAkKS akkreditierten Prüflabor	
8544 0200	Kalibrierung Vierkant/Sechskant Grenzlehrdorne >60-200 mm Werks-Kalibrierschein rückführbar auf DKD / DAkKS Normal in einem DAkKS akkreditierten Prüflabor	

